

Notre „grand classique“ - le chauffe-ballon „PILZ®“

Le précurseur de la série standard WHG2 a été développé pour les laboratoires voilà plus de 60 ans. C'est à partir de cette série qu'ont été déclinées toutes les générations suivantes. L'amélioration permanente de la qualité des matériaux employés, l'élargissement des fonctionnalités et le renforcement de la sécurité d'utilisation, font de cette série un équipement indispensable de chaque labora-

toire. Une vaste gamme d'accessoires ainsi que des dispositifs de régulation et de commande parachèvent ce programme. Les appareils d'une capacité de 500 ml à 20 l sont pourvus d'un orifice de fond. Mis à part les plus petits modèles de 25 et 50 ml (une seule zone de chauffe), tous les chauffe-ballons sont équipés de deux zones de chauffe.

SERIE WHG2 CHAUFFE-BALLONS AVEC MANTEAU EXTERIEUR CROCHETE POUR BALLONS RONDS T_{max} = 450°C

- Chauffe-ballon en soie de verre crochétée à la main
- Équipement de l'appareil**
- Chauffe-ballons de 25 et 50 ml avec commutateur linéaire
 - Puissance réglable (0-50-100%)
 - Une seule zone de chauffe
 - 100 à 1.000 ml avec commutateur linéaire série/parallèle
 - Puissance réglable (0-25-50-100%**)
 - Zone de chauffe 1 ou zones de chauffe 1+2;
 - A partir de 2.000 ml avec commutateur rotatif série/parallèle
 - Puissance réglable (0-25-50-100%*)
 - Zone de chauffe 1 ou zones de chauffe 1+2;
 - Connexion intermédiaire (longueur du cordon 0,5 m)
 - Fiche d'alimentation avec disjoncteur différentiel (longueur du cordon 1,0 m)
- Accessoires ▶ Page 12**
- Support annulaire et trépied



** Niveau 1 → Zones de chauffe 1 + 2 → Puissance 25%
 Niveau 2 → Zones de chauffe 1 (zone inférieure) → Puissance 50%
 Niveau 3 → Zones de chauffe 1 + 2 → Puissance 100%



Volume (ml)	Ballon Ø (mm)	Puissance (W ±10%)	Zones de chauffe	Ø Orifice de fond (mm)	Référence 230 VAC*	Prix (€)	Code de livraison
25	41	40	1	-	WHG2XXXX-230XX450-000025RC	293,00	A
50	51	50	1	-	WHG2XXXX-230XX450-000050RC	303,00	A
100	64	100	2	-	WHG2XXXX-230XX450-000100RC	305,00	A
250	85	120	2	-	WHG2XXXX-230XX450-000250RC	278,00	A
500	105	250	2	62	WHG2XXXX-230XX450-000500RC	318,00	A
1.000	131	400	2	62	WHG2XXXX-230XX450-001000RC	381,00	A
2.000	165	600	2	62	WHG2XXXX-230XX450-002000RC	567,00	A
3.000	185	700	2	62	WHG2XXXX-230XX450-003000RC	630,00	A
4.000	207	800	2	62	WHG2XXXX-230XX450-004000RC	663,00	A
5.000	223	1.000	2	62	WHG2XXXX-230XX450-005000RC	779,00	A
6.000	236	1.200	2	62	WHG2XXXX-230XX450-006000RC	907,00	A
10.000	279	1.600	2	62	WHG2XXXX-230XX450-010000RC	1042,00	A
20.000	345	2.000	2	62	WHG2XXXX-230XX450-020000RC	1441,00	A

*115 V sur demande

SERIE WHG2R CHAUFFE-BALLONS AVEC MANTEAU EXTERIEUR CROCHETE POUR BALLONS RONDS T_{max} = 450°C

Configuration analogue à la série WHG2 avec une puissance de chauffe accrue pour une réduction du temps de montée en température.

Volume (ml)	Ballon Ø (mm)	Puissance (W ±10%)	Zones de chauffe	Ø Orifice de fond (mm)	Référence 230 VAC*	Prix (€)	Code de livraison
50	51	70	1	-	WHG2RXXX-230XX450-000050RC	343,00	B
100	64	110	2	-	WHG2RXXX-230XX450-000100RC	365,00	B
250	85	200	2	-	WHG2RXXX-230XX450-000250RC	372,00	B
500	105	300	2	62	WHG2RXXX-230XX450-000500RC	376,00	B
1.000	131	450	2	62	WHG2RXXX-230XX450-001000RC	455,00	B
2.000	165	700	2	62	WHG2RXXX-230XX450-002000RC	637,00	B

*115 V sur demande