

SERIE WHLG2 CHAUFFE-BALLONS A BOITIER POUR BALLONS RONDS

T_{max} = 450°C

- Boîtier robuste en métal avec revêtement à haute résistance aux agents chimiques
- Corps de chauffe en soie de verre croché à la main

Équipement de l'appareil

- Interrupteur principal
- Sélecteur de zone de chauffe intégré
 - Zone de chauffe 1 ou zones de chauffe 1+2;
- Connexion intermédiaire (longueur du cordon 0,5 m)
- Fiche d'alimentation avec disjoncteur différentiel (longueur du cordon 1,0 m)

Accessoires ► Page 12

- Pincés de statif STK 2
 - Permet la fixation d'accessoires



50 et 100 ml 1 zone de chauffe
→ pas de sélecteur de zone



Au-dessus de 250 ml
2 zones de chauffe



Volume (ml)	Ballon Ø (mm)	Puissance (W ±10%)	Zones de chauffe	Dimensions Ø × H (mm)	Référence 230 VAC*	Prix (€)	Code de livraison
50	51	50	1	158 × 175	WHLG2XXX-230XX450-000050RC	258,00	A
100	64	60	1	158 × 175	WHLG2XXX-230XX450-000100RC	258,00	A
250	85	120	2	158 × 175	WHLG2XXX-230XX450-000250RC	263,00	A
500	105	200	2	203 × 190	WHLG2XXX-230XX450-000500RC	296,00	A
1.000	131	300	2	203 × 190	WHLG2XXX-230XX450-001000RC	320,00	A
2.000	165	500	2	278 × 210	WHLG2XXX-230XX450-002000RC	401,00	A
3.000	185	600	2	278 × 210	WHLG2XXX-230XX450-003000RC	407,00	A

*115 V sur demande

SERIE WHLG2ER CHAUFFE-BALLONS A BOITIER POUR BALLONS RONDS

T_{max} = 450°C

- Boîtier robuste en métal avec revêtement à haute résistance aux agents chimiques
- Corps de chauffe en soie de verre croché à la main

Équipement de l'appareil

- Interrupteur principal
- Sélecteur de zone de chauffe intégré
 - Zone de chauffe 1 ou zones de chauffe 1+2;
- Variateur de puissance intégré
 - Puissance réglable en continu (0-100%)
- Connexion intermédiaire (longueur du cordon 0,5 m)
- Fiche d'alimentation avec disjoncteur différentiel (longueur du cordon 1,0 m)

Accessoires ► Page 12

- Pincés de statif STK 2
 - Permet la fixation d'accessoires



50 & 100 ml 1 zone de chauffe
→ pas de sélecteur de zone



Au-dessus de 250 ml
2 zones de chauffe



Volume (ml)	Ballon Ø (mm)	Puissance (W ±10%)	Zones de chauffe	Dimensions Ø × H (mm)	Référence 230 VAC*	Prix (€)	Code de livraison
50	51	50	1	158 × 175	WHLG2ERX-230XX450-000050RC	316,00	A
100	64	60	1	158 × 175	WHLG2ERX-230XX450-000100RC	319,00	A
250	85	120	2	158 × 175	WHLG2ERX-230XX450-000250RC	326,00	A
500	105	200	2	203 × 190	WHLG2ERX-230XX450-000500RC	357,00	A
1.000	131	300	2	203 × 190	WHLG2ERX-230XX450-001000RC	378,00	A
2.000	165	500	2	278 × 210	WHLG2ERX-230XX450-002000RC	454,00	A
3.000	185	600	2	278 × 210	WHLG2ERX-230XX450-003000RC	471,00	A

*115 V sur demande