

**SERIE WHLMG3ER CHAUFFE-BALLONS A BOITIER POUR BALLONS RONDS**
**T<sub>max</sub> = 450°C**

- Boîtier robuste en métal avec revêtement à haute résistance aux agents chimiques
- Corps de chauffe en soie de verre croché à la main
- Chauffe ballon polyvalent pour différentes tailles de ballons (voir références de commande)

**Équipement de l'appareil**

- Interrupteur principal
- Sélecteur de zone de chauffe intégré
  - Zone de chauffe 1 ou zone de chauffe 1+2 ou zone de chauffe 1+2+3
- Variateur de puissance intégré
  - Puissance réglable en continu (0-100%)
- Connexion intermédiaire (longueur du cordon 0,5 m)
- Fiche d'alimentation avec disjoncteur différentiel (longueur du cordon 1,0 m)

**Accessoires ► Page 12**

- Pinces de statif STK 2
  - Permet la fixation d'accessoires



3 zones de chauffe



Volume (ml)	Ballon Ø (mm)	Puissance (W ±10%)	Zones de chauffe	Dimensions Ø × H (mm)	Référence 230 VAC*	Prix (€)	Code de livraison
50-250	51-85	150	3	158 × 175	WHLMG3ER-230XX450-000250RC	356,00	A
250-1.000	85-131	360	3	203 × 190	WHLMG3ER-230XX450-001000RC	401,00	A
1.000-3.000	131-185	600	3	278 × 210	WHLMG3ER-230XX450-003000RC	479,00	A

\*115 V sur demande

**SERIE WHLSG2ER CHAUFFE-BALLONS A BOITIER POUR BALLONS RONDS**
**T<sub>max</sub> = 450°C**

- Boîtier robuste en métal avec revêtement à haute résistance aux agents chimiques
- Coquille de chauffe anticorrosion offrant une capacité optimale de transmission de chaleur
- Idéal pour les bains ou pour recueillir les liquides échappés du récipient en cas de fracture du ballon

**Équipement de l'appareil**

- Interrupteur principal
- Sélecteur de zone de chauffe intégré
  - Zone de chauffe 1 ou zone de chauffe 1+2
- Variateur de puissance intégré
  - Puissance réglable en continu (0-100%)
- Connexion intermédiaire (longueur du cordon 0,5 m)
- Fiche d'alimentation avec disjoncteur différentiel (longueur du cordon 1,0 m)

**Accessoires ► Page 12**

- Pinces de statif STK 2
  - Permet la fixation d'accessoires



2 zones de chauffe



Volume (ml)	Ballon Ø (mm)	Puissance (W ±10%)	Zones de chauffe	Dimensions Ø × H (mm)	Référence 230 VAC*	Prix (€)	Code de livraison
250	85	120	2	158 × 175	WHLSG2ER-230XX450-000250RC	437,00	A
500	105	200	2	203 × 190	WHLSG2ER-230XX450-000500RC	477,00	A
1.000	131	300	2	203 × 190	WHLSG2ER-230XX450-001000RC	481,00	A
2.000	165	500	2	278 × 210	WHLSG2ER-230XX450-002000RC	522,00	A

\*115 V sur demande