



winkler



CHAUFFE-FÛTS ET CHAUFFE-CONTENEURS
2010-01



Achetez en ligne sur
www.chauffe-futs.fr
www.chauffe-futs.be

Applications

- Chauffage et réduction de la viscosité de matières et de fluides conditionnés en fûts de manière à faciliter le transvasement ou le pompage.
- Adapté aux fûts, bidons et seaux de tous types et de toutes marques - également en plastique - de 30 à 220 l.

Propriétés et avantages

- Solution simple et économique pour le chauffage individuel des fûts.
- La mise en fonction est possible directement sur le lieu d'installation. Pose et dépose rapides. Les fûts peuvent être transportés sans avoir à déposer le chauffage.
- Chauffage direct et régulier par contact avec la surface périphérique du fût. Bonne protection anti-refroidissement grâce à l'isolation intégrée.
- Montée en température 48 h env. (200 l d'eau de +15 °C à +60 °C avec un chauffe-fûts de 450 W).
- Marquage CE. Fabrication conforme à la directive CE sur la basse tension.



STRUCTURE

- ① Enveloppe extérieure en tissu polyester hydrofuge. Résistance chauffante double isolation. Indice de protection IP40. Double isolation thermique en feutre de verre. Existe en tensions d'utilisation 230 V AC (220 à 240 V) ou 115 V AC (110 à 120 V). Double isolation électrique.
- ② Fixation simplifiée par de robustes sangles et des boucles à réglage rapide.
- ③ Thermostat de 0 à 90 °C avec deux voyants de contrôle et cordon d'alimentation de 3,0 m avec fiche de raccordement.
- ④ Taille des fûts, puissance de chauffe et dimensions : voir tableau

→ Dimensions spéciales sur demande.



APPLICATIONS



Exemple d'application pour bidons de 60 l et 30 l



Fixation simplifiée par de robustes sangles et des boucles à réglage rapide.

SPÉCIFICATION




Illustration 1

Illustration 2

Chauffe-fûts pour Récipients	A Longueur totale	B Longueur chauffée*	C Largeur	D Section non-chauffée	U	
					Taille fût min.	Taille fût max.
Bidons 30 l	1.020 mm	870 mm	400 mm	150 mm	870 mm	1.170 mm
Bidons 60 l	1.250 mm	1.100 mm	460 mm	150 mm	1.100 mm	1.400 mm
Fûts 120 l	1.650 mm	1.500 mm	370 mm	150 mm	1.500 mm	1.800 mm
Fûts 200-220 l	1.950 mm	1.800 mm	450 mm	150 mm	1.800 mm	2.100 mm
Fûts 200-220 l	1.950 mm	1.800 mm	800 mm	150 mm	1.800 mm	2.100 mm

*Une utilisation pour des fûts plus petits ou plus grands peut être considérée suivant la **longueur chauffée**.

Si le volume du fût n'est pas connu, mesurez la circonférence de la partie la plus large de ce fût (voir *illustration "2"*).

Important : la circonférence du fût doit toujours être égale ou supérieure à la longueur chauffée par la housse.

Chauffe-fûts pour Récipients	Désignation	Puissance	Température	Poids	Référence	Prix en €**
Bidons 30 l	Chauffe-fûts	200 W	0 - 90 °C	1,8 kg	WODL0030-230XC090 (230 VAC) WODL0030-115XC090 (115 VAC)	sur demande
Bidons 60 l	Chauffe-fûts	250 W	0 - 90 °C	2,4 kg	WODL0060-230XC090 (230 VAC) WODL0060-115XC090 (115 VAC)	
Fûts 120 l	Chauffe-fûts	400 W	0 - 90 °C	2,6 kg	WODL0120-230XC090 (230 VAC) WODL0120-115XC090 (115 VAC)	
Fûts 200-220 l	Chauffe-fûts	450 W	0 - 90 °C	2,9 kg	WODL0200-230XC090 (230 VAC) WODL0200-115XC090 (110 VAC)	
Fûts 200-220 l	Chauffe-fûts	1.200 W	0 - 90 °C	5,4 kg	WODLX200-230XC090 (230 VAC) WODLX200-115XC090 (115 VAC)	

** Les récipients ne sont pas fournis.

Applications

- Chauffage et réduction de la viscosité de matières et de fluides conditionnés en fûts métalliques de manière à faciliter le transvasement ou le pompage
- Adapté à tous types de fûts métalliques (y compris les bidons ronds et les tonnelets métalliques) de toutes marques, de 30 à 220 l.

Propriétés et avantages

- Solution simple et économique pour le chauffage individuel des fûts. Pour accélérer le réchauffage, plusieurs chauffe-fûts peuvent être installés sur le même fût.
- La mise en fonction est possible directement sur le lieu d'installation. Pose et dépose rapides. Les fûts peuvent être transportés sans avoir à déposer le chauffage.
- Chauffage direct, uniforme et très efficace grâce à un contact optimal avec la surface périphérique du fût.
- Montée en température en 10 h env. (200 l d'eau de +15 °C à +95 °C avec trois chauffe-fûts de 1.000 W). Une base chauffante WODB ► Page 10 peut être utilisée en association.
- Marquage CE. Fabrication selon la directive CE sur la basse tension.



STRUCTURE

- ① Bandage en fibre de verre recouvert silicone, avec résistance double isolation noyée dans la masse. Couche extérieure résistante à l'humidité et aux produits chimiques. Indice de protection IP40. Existe en tensions d'utilisation 230 V AC (220 à 240 V) ou 115 V AC (110 à 120 V). Double isolation électrique.
- ② Fixation aisée par crochets et ressorts.
- ③ Très grande souplesse, très bon transfert thermique
- ④ Thermostat de 20 à 120 °C avec deux voyants de contrôle et cordon d'alimentation de 2,0 m avec fiche de raccordement.
- ④ Taille des fûts, puissance de chauffe et dimensions : voir tableau.

→ Dimensions spéciales sur demande.



APPLICATIONS



Exemple d'application pour un chauffage accéléré à l'aide de deux ou trois chauffe-fûts WODS



Fixation aisée par crochets et ressorts.

SPÉCIFICATION




Illustration 1




Illustration 2

Chauffe-fûts pour Récipients	A	B	C	D	E	U	
	Longueur totale	Longueur chauffée*	Largeur	Section non-chauffée	Section non-chauffée	Taille fût min.	Taille fût max.
Fûts métalliques 30 l	800 mm	690 mm	125 mm	25 mm	85 mm	920 mm	980 mm
Fûts métalliques 60 l	940 mm	830 mm	125 mm	25 mm	85 mm	1.060 mm	1.120 mm
Fûts métalliques 120 l	1.300 mm	1.175 mm	125 mm	45 mm	80 mm	1.420 mm	1.480 mm
Fûts métalliques 200-220 l	1.665 mm	1.540 mm	180 mm	45 mm	80 mm	1.785 mm	1.845 mm
Fûts métalliques 200-220 l	1.665 mm	1.540 mm	180 mm	80 mm	80 mm	1.785 mm	1.845 mm

*Une utilisation pour des fûts plus petits ou plus grands peut être considérée suivant la **longueur chauffée**.
Si le volume du fût n'est pas connu, mesurez la circonférence de la partie la plus large de ce fût (voir *illustration "2"*).

Chauffe-fûts pour Récipients	Désignation	Puissance	Température	Poids	Référence	Prix en €**
Fûts métalliques 30 l	Chauffe-fûts	300 W	0 - 120 °C	0,8 kg	WODSL030-230XC120 (230 VAC) WODSL030-115XC120 (115 VAC)	sur demande
Fûts métalliques 60 l	Chauffe-fûts	500 W	0 - 120 °C	0,9 kg	WODSL060-230XC120 (230 VAC) WODSL060-115XC120 (115 VAC)	
Fûts métalliques 120 l	Chauffe-fûts	800 W	0 - 120 °C	1,1 kg	WODSL120-230XC120 (230 VAC) WODSL120-115XC120 (115 VAC)	
Fûts métalliques 200-220 l	Chauffe-fûts	1.000 W	0 - 120 °C	1,2 kg	WODSL200-230XC120 (230 VAC) WODSL200-115XC120 (115 VAC)	
Fûts métalliques 200-220 l	Chauffe-fûts	1.500 W	0 - 120 °C	1,6 kg	WODSH200-230XC120 (230 VAC) WODSH200-115XC120 (115 VAC)	

**Les récipients ne sont pas fournis.

Applications

- Chauffage et réduction de la viscosité de matières et de fluides conditionnés en fûts métalliques de manière à faciliter le transvasement ou le pompage dans de plus petits Récipients.
- Adapté à tous types de fûts métalliques (y compris les bidons ronds et les tonnelets métalliques) de toutes marques, de 30 à 220 l.

Propriétés et avantages

- Solution simple et économique pour le chauffage individuel des fûts métalliques.
- La mise en fonction est possible directement sur le lieu d'installation. Pose et dépose rapides. Les fûts peuvent être transportés sans avoir à déposer le chauffage.
- Chauffage direct et régulier par contact avec la surface périphérique du fût. Bonne protection anti-refroidissement grâce à l'isolation intégrée.
- Montée en température 24 h env. (200 l d'eau de +15 °C à +80 °C avec un manteau chauffant de 1 200 W). Une base chauffante WODB ► Page 10 peut être utilisée en association.
- Marquage CE. Fabrication conforme à la directive CE sur la basse tension.



STRUCTURE


- 1 Enveloppe extérieure en tissu de verre enrobé silicone. Résistance chauffante double isolation. Indice de protection IP40. Double isolation thermique en feutre de verre tissé. Existe en tensions d'utilisation 230 V AC (220 à 240 V) ou 115 V AC (110 à 120 V). Double isolation électrique.
- 2 Fixation aisée par de robustes sangles et des boucles rapides réglables.
- 3 Thermostat de 20 à 220 °C avec deux voyants de contrôle et cordon d'alimentation de 3,0 m avec fiche de raccordement.
- 4 Taille des fûts, puissance de chauffe et dimensions : voir tableau

→ Dimensions spéciales sur demande.

APPLICATIONS



Exemple d'application pour une chauffe accélérée en association avec une base chauffante WODB. ► Page 10



Fixation simplifiée par de robustes sangles et des boucles à réglage rapide.

SPÉCIFICATION



Illustration 1




Illustration 2

Chauffe-fûts pour Réipients	A Longueur totale	B Longueur chauffée*	C Largeur	D Section non-chauffée	U	
					Taille fût min.	Taille fût max.
Fûts métalliques 30 l	1.020 mm	870 mm	400 mm	150 mm	870 mm	1.170 mm
Fûts métalliques 60 l	1.250 mm	1.100 mm	460 mm	150 mm	1.100 mm	1.400 mm
Fûts métalliques 120 l	1.650 mm	1.500 mm	370 mm	150 mm	1.500 mm	1.800 mm
Fûts métalliques 200-220 l	1.950 mm	1.800 mm	800 mm	150 mm	1.800 mm	2.100 mm

*Une utilisation pour des fûts plus petits ou plus grands peut être considérée suivant la **longueur chauffée**.

Si le volume du fût n'est pas connu, mesurez la circonférence de la partie la plus large de ce fût (voir *illustration "2"*).

Important : la circonférence du fût doit toujours être égale ou supérieure à la longueur chauffée par la housse.

Chauffe-fûts pour Réipients	Désignation	Puissance	Température	Poids	Référence	Prix en €**
Fûts métalliques 30 l	Chauffe-fûts	380 W	0 - 220 °C	0,8 kg	WODH0030-230XC220 (230 VAC) WODH0030-115XC220 (115 VAC)	sur demande
Fûts métalliques 60 l	Chauffe-fûts	450 W	0 - 220 °C	0,9 kg	WODH0060-230XC220 (230 VAC) WODH0060-115XC220 (115 VAC)	
Fûts métalliques 120 l	Chauffe-fûts	700 W	0 - 220 °C	1,1 kg	WODH0120-230XC220 (230 VAC) WODH0120-115XC220 (115 VAC)	
Fûts métalliques 200-220 l	Chauffe-fûts	1.200 W	0 - 220 °C	5,4 kg	WODH0200-230XC220 (230 VAC) WODH0200-115XC220 (115 VAC)	

**Les réipients ne sont pas fournis.

Applications

- Chauffage et réduction de la viscosité de matières et de fluides conditionnés en conteneurs IBC de manière à faciliter le transvasement ou le pompage dans de plus petits Récipients.
- Adapté aux conteneurs IBC de 1.000 litres de tous types et de toutes marques.

Propriétés et avantages

- Solution simple et économique pour le chauffage individuel des conteneurs. Couvercle isolant pour un réchauffage optimal en option.
- La mise en fonction est possible directement sur le lieu d'installation. Pose et dépose rapides. Les conteneurs peuvent être transportés lorsque le chauffage est en place.
- Chauffage direct et régulier de toutes les faces, la zone de chauffe supérieure peut être allumée ou éteinte selon le remplissage du conteneur.
- Montée en température 48 heures env. (1.000 l d'eau de +15 °C à +52 °C avec chauffe-conteneur de 2 x 1.000 W et un couvercle isolant).
- Marquage CE. Fabrication conforme à la directive CE sur la basse tension.



STRUCTURE

- 1 Enveloppe extérieure en tissu polyester hydrofuge. Résistance chauffante double isolation. Indice de protection IP40. Double isolation thermique en feutre de verre tissé. Existe en tensions d'utilisation 230 V AC (220 à 240 V) ou 115 V AC (110 à 120 V). Double isolation électrique
- 2 Fixation simplifiée par de robustes sangles et des boucles rapides réglables.
- 3 2 circuits de chauffe séparés (HAUT/BAS) régulés de 1.000 W chacun. Thermostat de 0 à 90 °C avec deux témoins de contrôle par zone et cordon d'alimentation de 3,0 m avec fiche de raccordement.schlussstecker.

→ Dimensions spéciales sur demande.



APPLICATIONS



Accessoire : Couvercle isolant WOC





Fixation simplifiée par de robustes sangles et des boucles à réglage rapide.

SPÉCIFICATION




Illustration 1




Illustration 2

Chauffe-fûts (Illustration 1) pour Récipients	A	B	C	D
	Longueur totale	Longueur chauffée*	Largeur	Section non-chauffée
IBC-Conteneur 1.000 l	4.400 mm	3.900 mm	1.000 mm	500 mm
Couvercle isolant (Illustration 2) pour Récipients	A	B	C	D
			Largeur	Hauteur
IBC-Conteneur 1.000 l	—	—	1.000 mm	150 mm

Chauffe-conteneur pour Récipients	Désignation	Puissance	Température	Poids	Référence	Prix en €**
IBC-Conteneur 1.000 l	Chauffe-conteneur	2 x 1.000 W	0 - 90 °C	13,0 kg	WOCI1000-230ZC090 (230 VAC) WOCI1000-115ZC090 (115 VAC)	sur demande
IBC-Conteneur 1.000 l	Couvercle isolante	—	—	2,0 kg	WOCD1000	

**Les récipients ne sont pas fournis.

Structure

- ① Robuste socle en tôle de 2 mm d'épaisseur, avec revêtement résistant à la chaleur.
Bord biaisé pour faciliter le positionnement du fût.
Répartition régulière de la chaleur sur le fond du fût.
Son isolation performante évite de chauffer le sol.
Existe en tensions d'utilisation 230 V AC (220 à 240 V) ou 115 V AC (110 à 120 V).
- ② Thermostat de 20 à 150 °C avec deux voyants de contrôle et cordon d'alimentation de 2,0 m renforcé, fiche avec prise de terre.



SPÉCIFICATION

Chauffe-fûts pour Récipients	Désignation	Puissance	Température	Poids	Dimensions (B x L)	Référence	Prix en €* sur demande
Fûts métalliques à 220 l	Base chauffante	900 W	0 - 150 °C	13,0 kg	∅ 600 mm × 70 mm (panneau) ∅ 880 mm × 110 mm (appareil)	WODBH200-230XC150 (230 VAC) WODBH200-115XC150 (115 VAC)	

*Les récipients ne sont pas fournis.

HOUSSE ISOLANTE SÉRIE WODD

Structure

- ① Enveloppe extérieure en tissu polyester hydrofuge.
- ② Fixation simplifiée par bandes velcro
- ③ Couvercle rabattable facilitant l'accès à la bonde.
- ④ Taille des fûts et dimensions de la housse : voir tableau.

→ Dimensions spéciales sur demande.



SPÉCIFICATION

Chauffe-fûts pour Récipients	Désignation	Puissance	Température	Poids	Référence	Prix en €* sur demande
Fûts 30 l	Housse isolante	—	—	1,0 kg	WODD0030	
Fûts 60 l	Housse isolante	—	—	1,2 kg	WODD0060	
Fûts 120 l	Housse isolante	—	—	1,6 kg	WODD0120	
Fûts 200-220 l	Housse isolante	—	—	2,0 kg	WODD0200	

*Les récipients ne sont pas fournis.

1. Conditions and ancillary agreements

1.1 Unless agreed otherwise by separate contract, orders placed with Company Winkler shall be accepted and carried out according to the following conditions. This shall also apply to all follow-up orders where this is not expressly stated. At the time of order placement, the Customer shall accept these conditions as legally binding. Delivery by Company Winkler shall not constitute agreement with the Customer's different conditions.

1.2 Deviations, modifications or additions of the following conditions of contract shall require Company Winkler's written confirmation to become effective.

2. Formation and subject matter of contracts

2.1 Sales offers by Company Winkler are always subject to confirmation. A contract shall only be concluded upon Company Winkler's written acknowledgement of order. Company Winkler's scope of performance shall be based exclusively on the contents of the written acknowledgement of order.

2.2 Orders shall be executed on the basis of specifications, models, plans, drawings, pictures or other documents from Company Winkler. The latter reserves the right of ownership of all sales documents and the corresponding rights of exploitation protected by copyright. These items may not be reproduced nor made available to third parties without Company Winkler's consent. If an order is not placed, the items shall be returned to Company Winkler at its domicile (even if not specifically requested to do so).

2.3 If products are modified after contract conclusion, due to further product development, Company Winkler shall be allowed to supply a technically changed design provided the interests of both parties are taken into account and Customer can reasonably be expected to accept the change. This applies likewise to products forming part of a total order of high-volume goods.

2.4 Unless Company Winkler has agreed by separate contract to observe specific dimensions and special tolerances, deviations customary in the trade or permissible under DIN shall apply.

2.5 If the performance rendered is based on drawings or samples supplied by the Customer, the latter shall be responsible for ensuring that the protective rights of third parties are not infringed and that Company Winkler shall be exempted from claims by third parties in the event of infringement or damage.

2.6 Company Winkler shall be entitled to performance by successive instalments for which appropriate part payment may be requested.

3. Delivery time

3.1 The delivery date can only be observed if all the documents, permits and information to be provided by the Purchaser, and required for order processing, are received in time. In this context, the Purchaser shall fulfil all the remaining contractual obligations, in particular payment of amounts due, also with respect to previous deliveries.

3.2 The agreed delivery time shall begin when all the conditions mentioned in the previous paragraph have been met.

3.3 The delivery time shall be interrupted when the completion or delivery of the product is delayed due to circumstances for which the Purchaser is responsible or due to other unforeseen obstacles, in particular force majeure.

3.4 Delivery shall have been effected on time if the goods are dispatched before the delivery deadline or if the Purchaser has been notified that the goods are ready to be collected.

4. Delayed delivery and impossibility of performance

4.1 If performance of contract becomes impossible for Company Winkler or if Company Winkler's performance is delayed, the Customer may withdraw from the contract in accordance with the legal regulations or claim damages. The claim for damages shall be restricted to maximal 5 % of the net value of the relevant delivery.

5. Customer's duty to examine the goods, duty to give notice of defects, and duty to take delivery

5.1 At the time of acceptance of the freight, the Customer shall examine whether there is any noticeable damage or loss. Where such damage is found, the Customer shall request the carrier to take down the facts. Furthermore, the Customer shall notify Company Winkler immediately.

5.2 Other apparent causes for complaint shall be communicated to Company Winkler in writing within one week after receipt of the goods/subject of the contract. If notice of defects is not given in time, the delivery shall be considered to be free from defects.

5.3 The Customer shall also take delivery, without prejudice to his rights, if the goods show acceptable differences which do not prevent the use of the objects supplied or of individual parts thereof.

5.4 For business persons, the regulations of §§ 377 ff. HGB (German Commercial Code) shall primarily apply.

6. Liability for defects and rejection of other warranty claims and claims for damages

6.1 If defects become apparent within 6 months of delivery and if these defects were verifiably in existence at the time of the passage of risk, they shall be remedied free of charge or, at Company Winkler's option, removed by a substitute delivery (opportunity to cure). Replaced parts shall become the property of Company Winkler. Company Winkler shall not be liable for any defects and consequences due to natural wear and tear, incorrect handling, interference by the Customer or third parties, as well as chemical, electrical or other influences.

6.2 When a defect has been noticed, Company Winkler shall be notified in writing immediately. The Customer shall grant Company Winkler adequate time and opportunity to remedy the defect, otherwise Company Winkler shall be discharged of any further liability in connection with the defects. Company Winkler shall be entitled to arrange for remedy of defects by a third party. In so far as the expenditure for the remedy of defects is increased as a result of moving the subject of the contract after delivery/acceptance to a place other than the residence or the business location of the purchaser, the Customer shall bear these costs, unless the transport corresponds to the intended use of the subject of the contract.

6.3 Remedy of defects and replacement parts are covered by Company Winkler's warranty to the same extent as the original delivery item.

6.4 In the case of production according to the Customer's drawings, Company Winkler's liability for defects shall be restricted to construction in conformity with the design; in the case of design work commissioned by the Customer, it shall be restricted to the product corresponding to the state of the art. Company Winkler shall not be liable for defects resulting from any faulty design/ drawing/ etc. by the Customer.

Important

- Ce tarif annule et remplace le tarif antérieur.
- Prix départ usine, emballage en sus
- Livraison et vente selon nos conditions générales de vente et de livraison
- Les prix s'entendent en euros €. TVA au taux légal en sus.
- Modifications techniques non sujettes à préavis ni obligation d'informer
- Sauf instructions spécifiques contraires, les produits de Winkler GmbH sont à raccorder au réseau 230 V / 50 Hz.

7. Statutory limitation in time

7.1 Claims arising from the liability for defects shall be statute-barred as from 6 months after the date of delivery/acceptance. Claims for damages due to defects and consequences thereof shall be statute-barred after the same period. Other claims shall become statute-barred within 24 months as from the passage of risk.

7.2 Consumer contracts are governed by the relevant legal regulations.

8. Prices and terms of payment

8.1 Prices shall apply as from the place of dispatch, excluding freight, packaging, insurance and other incidental expenses which the Customer shall bear even if they are not specifically itemized.

8.2 Value-added tax to the legally required amount shall be shown separately on the invoice and shall be payable by the Customer.

8.3 Orders with an agreed delivery time of more than 4 months shall be calculated on the basis of the list prices valid on the delivery day, unless fixed prices have been expressly agreed.

8.4 Payment shall be in cash, by bank transfer or cheque free of Company Winkler's place of payment. Payment shall be effected as soon as the amount is finally at Company Winkler's disposal.

8.5 Payment shall be due within 30 days after date of invoice. For payments within 10 days after date of invoice a cash discount of 2 % of the invoiced value of the goods shall be granted. The cash discount shall not be applicable if the payment does not include the full settlement, without deductions, of all other amounts due from previous deliveries.

8.6 In the case of default in payment, Company Winkler may, without special demand for payment, charge interest on arrears amounting to 8 % above the relevant base interest rate; Company Winkler reserves the right to prove and claim greater damage

9. Reservation of ownership

9.1 The Seller shall retain ownership of the goods delivered until the price has been fully paid and until further claims arising from the existing business relationship with the Purchaser have been met.

9.2 The Purchaser shall only be entitled to resell the goods or connect them with other movable goods within the scope of his regular business operations. It is his duty to ensure that the Seller's reservation of ownership is maintained where possible. Furthermore, the Purchaser shall already at the present time assign to the Seller the full amount of the purchase price of the possibly processed item due from his own buyers, up to a maximum of 120 % of the Seller's receivables. The Seller shall accept this assignment. The Purchaser shall inform the Seller of the identity of his own buyer.

9.3 The authority to collect shall remain with the Purchaser subject to cancellation. Any amounts collected shall be passed on by him immediately to the Seller. At the request of the Seller, the Purchaser shall be obliged to inform his own buyer about the assignment and to supply the Seller with all documents and information required by the latter to assert his rights.

9.4 If on the basis of the connection of the conditional commodity with other movable goods the Purchaser acquires sole ownership by act of law, he shall be obliged to grant co-ownership to the Seller amounting to a proportion corresponding to the value of the conditional commodity. With the production of the new object, agreement on the transfer of co-ownership shall be regarded as reached. Instead of a handover, the Purchaser shall hold the new object in joint possession within the framework of a custody agreement in favour of the Seller.

9.5 The assertion of reservation of ownership rights shall not be regarded as withdrawal from the contract.

10. Tools and special equipment

10.1 Any tools and special equipment made by us shall remain our property even if the total or partial costs are set out separately on the invoice.

10.2 In the case of tools made available to us by the Purchaser for the purpose of carrying out an order, we shall be liable according to the rules for gratuitous safekeeping. Provided no parts have been produced herewith for a period of 5 years, we shall have the right to scrap these tools.

11. Liability for customer's material

11.1 If material supplied by the Purchaser for the purpose of treatment and processing is damaged or rendered unusable during treatment or processing, we shall only be liable if the damage is due to gross negligence, but only to the amount of 10% of the manufacturing value.

11.2 Any material from customers stored on our premises shall be insured by us at our expense against burglary, robbery and fire; in the event of such damage we shall make over our insurance claims to the owner of the material with the effect of discharging the debt, if requested by him to do so. Beyond this we are liable for damage to and loss of such materials according to the rules for gratuitous safekeeping.

12. Place of jurisdiction and applicable law

12.1 If the Purchaser is a registered business person, a legal person under public law, or a special fund under public law, place of jurisdiction for all disputes shall be Heidelberg, Germany. Only the original German version of these Terms & Conditions shall be valid in law. The Seller additionally reserves the right to institute legal proceedings at the Purchaser's general place of jurisdiction.

12.2 Subsidiarity clause Should any of the provisions of the above General Terms & Conditions be or become invalid, the other provisions shall not be affected thereby. The parties to the contract have a mutual obligation to replace any invalid or impracticable provision by another provision that is as close as possible to the intended purpose and economic meaning of the provision to be discarded.

12.3 Applicable shall be the law of the Federal Republic of Germany excluding the Haager Einheitliche Kaufgesetze (Hague uniform purchase laws).

Credit cards accepted



Winkler GmbH est une entreprise indépendante de moyenne taille située à Heidelberg (Allemagne). Depuis 30 ans, nous développons et fabriquons une large gamme de solutions de chauffage électriques pour des applications industrielles et de laboratoire.

Nous livrons des produits durables et fiables, réalisés de matériaux de haute qualité.

Nous sommes le partenaire de choix pour des solutions innovatrices et rapides à vos demandes. Nos forces sont les solutions sur mesure et la flexibilité de fabrication. Nos spécialistes expérimentés vous apportent des conseils compétents et développent - ensemble avec vous - la solution de chauffage adaptée à votre application.

Winkler - Votre solution de chauffage !



Notre siège social



Heidelberg


Winkler GmbH
Englerstrasse 24
D-69126 Heidelberg
Germany

Tel. +49-6221-3646-0
Fax +49-6221-3646-40
E-Mail sales@winkler.eu
www.winkler.eu



Tous nos prix sont valables jusqu'au 31 juillet 2010

Notre gamme de produits



Présentation de société



Lignes chauffées



Lignes chauffées ATEX



Passages de cloison chauffés



Flexibles chauffés



Housses Chauffantes



Solution de chauffage pour le rail



Elements chauffants silicone et films chauffants



PILZ® Chauffages labo



Chauffe-fûts et chauffe-conteneurs

Achetez vos chauffe-fûts en ligne sur www.chauffe-futs.fr et www.chauffe-futs.be

